

# A/205/S



A/205/S はアンダーボディーコーティングに使用する使い捨てアンダーコートガンです。

塗装作業終了後にアンダーコートガンを洗浄するのは大変面倒な作業で、時間もコストもかかります。

A/205/S は通常のアンダーコートガンよりも大変安価ですので、使用後はブローガンを外しスプレーノズルヘッド(キャップ一体型)とサクシヨンパイプ(吸引パイプ)は空の缶に付けたまま一緒に捨ててください。

色の違うアンダーコートを使用する際もあらかじめ各缶にスプレーノズルヘッドとサクシヨンパイプをセットしておけば、あとはブローガンを付け替えるだけでスムーズに作業を続けられます。

また軽い汚れであれば溶剤に浸け置きし、洗浄後再度使用することも出来ますのでとても経済的です。

A/205/S は洗浄というロスタイムをカットした大変便利な使い捨てアンダーコートガンです。



① スプレーノズルヘッドへサクシヨンパイプをねじ込んで取り付けてください。



② ブローガンを差し込み回してロックしてください。



③ 1L缶へ装着してください。



④ エアーコンプレッサーのホースを装着してください。



⑤ 先端のノズルを回しお好みのパターンに調節してください。

**KIT/205/S**  
ブローガン・スプレーノズルセット

**セット内容**  
スプレーノズルヘッド(40mm) × 2  
サクシヨンパイプ × 2  
ブローガン × 1

**A/205/S-T**  
スプレーノズルセット(40mm)

**セット内容**  
スプレーノズルヘッド(40mm) × 6  
サクシヨンパイプ × 6  
※缶口径 40mm 用

**A/205/SK-T**  
スプレーノズルセット(44mm)

**セット内容**  
スプレーノズルヘッド(44mm) × 6  
サクシヨンパイプ × 6  
※缶口径 44mm 用



スプレーノズルは  
0~5mmの調整が可能



スプレーノズルのセットは  
缶口径 40mm 用と 44mm  
用があります。  
内寸高さはサクシヨンパイ  
プを切ることにより調整  
できます。

商品名	梱包販売単位
KIT/205/S ブローガン・スプレーノズルセット	1セット
A/205/S-T スプレーノズルセット (40mm)	1セット
A/205/SK-T スプレーノズルセット (44mm)	1セット

自動車補修用副資材の輸入・販売

自社オリジナル商品の販売

株式会社エスケコーポレーション  
**S.K.CORPORATION**

〒191-0065 東京都日野市旭が丘5-22-3  
TEL 042-581-1530 FAX 042-581-1534  
http://www.sk-corp.co.jp/ E-mail: info@sk-corp.co.jp