

ダストマスク


ディ - エ - シ - 4 オ - エ - フ

DAC4-OF

活性炭入りカップ型排気弁付き防じんマスク



NIOSH N95 APPROVED
N95 PARTICULATE RESPIRATOR



性能データ表

項目	性能	実測値
粒子捕集効率 (%)	95	99.513
吸気抵抗 (mmH ₂ O)	35	14
排気抵抗 (mmH ₂ O)	25	13.7
使用限度時間 (H)	8	—
重量 (g)	—	15.6

粉じんの発生する作業現場などで使用する使い捨てタイプの防じんマスクです。活性炭フィルター入りなので有機臭や悪臭を抑える効果もあります。

- 4層フィルターが臭い、埃、粉じんをブロック
- カップ型の形状で口元がいつも快適
- 小さめカップであごの下に隙間ができない
- 鼻あてワイヤーが隙間をしっかりと密閉
- 排気弁付きで呼吸が楽

NIOSH N95



N95 マスク

N95 とはフィルター素材の規格のことで、0.3 μm 以上の微粒子を 95% 以上捕集する性能があります。



梱包販売単位：10 枚入×20 箱 200 枚/ケース

◎各種マスクを取り揃えております。



自動車補修用副資材の輸入・販売

自社オリジナル商品の販売

株式会社エスケコーポレーション
S.K.CORPORATION

〒191-0065 東京都日野市旭が丘5-22-3
TEL 042-581-1530 FAX 042-581-1534
http://www.sk-corp.co.jp/ E-mail: info@sk-corp.co.jp