

防錆の決め手はこれ

車を錆や腐蝕から保護するために設計され手軽に使用出来る様に作られた浸透性の強い防錆処理剤です

サビ対策の切り札



ブラウンはエアゾール 1L 4L 16Lの4種類
ホワイトはエアゾール、1L、4Lの3種類

袋部、合せ部などには
汎用性の高いブラウン！

ヒンジや目立つ箇所は
半透明のホワイトで！

ANI A/206 防錆スプレーガン
(1L缶専用)



ANI A/206-7 防錆スプレーガン
(1Lカップ付き)



自動車補修用副資材の輸入・販売

自社オリジナル商品の販売

株式会社エスケコーポレーション
S.K.CORPORATION

〒191-0065 東京都日野市旭が丘5-22-3
TEL 042-581-1530 FAX 042-581-1534
<http://www.sk-corp.co.jp/> E-mail: info@sk-corp.co.jp

WAX SEAL (ワックスシール)

使用目的

ワックスシールは車を錆や腐食から保護する不乾性タイプの防錆ワックスです。ドア内部、サイドシール、ヒンジ、袋部等を錆から保護するために使用します。ワックスシールは金属物質に浸透し錆の進行をストップし、含有されているポリマーがワックス粒子の表面をシールして長期間保護します。

商品機能

- 錆の発生を防止し腐食の進行を押さえます。新車、中古車も長期間保護することができます。
- 金属、錆、ボディーのシーム及び溶接部などに独特の流れの良さで浸透しワックスがけした面のように水をはじき保護します。
- ドアやトランクのヒンジを保護し滑りを良くします。

注意事項

- ブレーキドラム、ディスクパッドおよび摩擦材、またエンジンブロック、排気系およびマフラーなど熱くなる部品には付着しないようにして下さい。またスピーカーにも付かないように注意して下さい。
- ワックスシールの上に塗料を塗り重ねることは出来ません。塗装の必要がある場合にはワックスシールを十分に落としてから行って下さい。

使い方のポイント

- 溝、溶接部および隠れたコーナーの水分が完全に乾いてから塗布して下さい。ワックスシールは原液のままスプレーで塗装できます。
- 使用する前に容器を良く攪拌して十分にワックスシールを混ぜ合せて下さい。
- 寒冷時は固くなり希釈の必要がある場合があります。希釈する場合は塗料用シンナーで約10%までにして下さい。但し加温して柔らかくすることが最適です。
- 錆面はスポンジのようにワックスシールを良く吸収するので、錆のひどい面にはもう一度塗装する必要があります。

商品名	容量	梱包 販売単位 ケース	性状		性能			特徴
			不揮発分 (%)	引火点 (°C)	膜厚 (μ m)	塩水噴霧 試験 (時間)	湿潤 試験 (時間)	
ワックスシール ブラウン	420ml エアゾール	12本	38.5	42	20-200	1000以上	1200以上	パネル合せ部の狭い隙間に入りこむ浸透性に優れた防錆ワックス。 【適用部位】主に袋部・合せ部など
	1L	6本						
	4L	4缶						
	16L	1缶						
ワックスシール ホワイト	420ml エアゾール	12本	27	45	20-200	1000以上	2000以上	常温で薄膜塗布が可能。 無色に近いので、塗ったところが目立たない防錆ワックス。 【適用部位】主にヒンジなど
	1L	6本						
	4L	4缶						